

رزین آکرلیک P550 - 40 درصد

پایه: بوتیل متاکریلات - محلول 40 درصد در بنزن 100/140

خواص: خالص، نرم، رزین آکرلیک ترمو پلاستیک، مقاوم در برابر تاثیرات زمان

محلول در: الکل سفید 16/18 - تینر ایکس - تولوئن - استون اندکی قابل حل در اتانول و ایزوپروپانول

موارد استفاده: برای تثبیت و حفاظت لایه های نقاشی، آستر گیری و همچنین ورنی

طریقه کاربرد:

برای حفاظت و تثبیت لایه های رنگ نقاشیهای روی کرباس از محلول 5 تا 10 درصد در الکل سفید 16/18 استفاده می شود. پس از خشک شدن رزین می توان نقاشی را در زیر نور و حرارت 40 درجه سانتیگراد قرار داد و رزین اضافه را با الکل سفید برداشت.

برای تثبیت لایه های نقاشی روی گچ و نقاشیهای دیواری محلول 3-5 درصد استفاده می شود و رزینهای اضافه با الکل سفید برداشته می شود.

رزین آکرلیک P550 همچنین بعنوان چسب مناسب آسترگیری پارچه های هنری می باشد. محلول 10 درصد در الکل سفید بطریقه اسپری به آستر پاشیده می شود و پس از خشک شدن در حرارت 45 درجه سانتی گراد مراحل ادامه می یابد.

رزین آکرلیک P550 لاسکو همچنین بعنوان ورنی استفاده می شود.

مقاله: V.R.Mehra ارائه شده در ایکوم کوپنهاگ 1984

ترجمه و تالیف: حسن خلیلی.

تمامی حقوق این اثر محفوظ و متعلق به شرکت شرکت پراسمون میباشد.

تهران، خیابان میرزای شیرازی، خیابان دوم شماره 11 طبقه دوم.

صندوق پستی: 13145/953 تلفن: 8806626 و 8899218 فاکس: 8800663

پست الکترونیک: info@parasmoon.com

پایگاه اینترنت: <http://www.parasmoon.com>